



SKU: U5-H02NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$81.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,0,3); border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/U5H01NS/216905-siemonarriba.jpg' alt='<!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'> El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX/ utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A/. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. </p></div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo jack de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala en Faceplate <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de desempeño: Categoría 5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminación: se utiliza pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta tipo de Ponchado: T568A 6 T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: UTP (Sin blindaje) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de espacios modulares: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de jack: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor recomendado: 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple : RoHS </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda utilizar la Pinza de impacto para un trabajo más rápido y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede usar el protector de palma <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede usar el protector de palma </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px;'> Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente. </p></div> <!-- Imagen 2 --> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,0,3); border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/U5H01NS/216905-siemonabajo.png' alt='</div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con UTP Cat5e, 6 y 6a
Característica 2	Diseño híbrido plano y angulado flexible
Característica 3	Terminación T568A/B con pinza de impacto
Característica 4	Conductores 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG multifilar
Característica 5	Clasificación UL 94 V-0 y cumplimiento RoHS
Característica 6	Operación confiable de -10 a 60 °C