



Jack Ultramax Cat5e, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Gris, Punch Down

SKU: U5-H04NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$59.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente. </p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Módulo Jack de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Faceplate <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de desempeño: Categoría 5E/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminación: Se utiliza pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta tipo de Ponchado: T568A ó T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: UTP (Sin blindaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de espacios modulares: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>No. de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de módulo: Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de jack: RJ45 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor recomendado: 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple : RoHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UMAX-PD - Pinza de impacto para trabajo rápido y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>PG2 - Protector de palma para trabajo cómodo <li style='margin-bottom: 5px;'>PG2-U - Inserto para colocar jack en protector de palma PG2 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma única para categorías 5e, 6 y 6A UTP
Característica 2	Diseño de lazado lineal para terminación rápida y consistente
Característica 3	Montaje híbrido plano o angulado en faceplate modular
Característica 4	Compatibilidad con estándares de cableado T568A y T568B
Característica 5	Clasificación ignífuga UL 94 V-0 para mayor seguridad
Característica 6	Operación confiable en rango de temperatura -10 a 60 °C