



Jack Ultramax Cat6, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Gris, Punch Down

SKU: U6-H04NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$114.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'> <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo jack de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Se instala en Faceplate <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Nivel de desempeño: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de terminación: Se utiliza pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acepta tipo de Ponchado: T568A ó T568B <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: UTP (Sin blindaje) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>No. de espacios modulares: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>No. de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de módulo: Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple: RoHS </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'> Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente. </p> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Se recomienda utilizar la <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Pinza de impacto UMAX-PD para un trabajo más rápido y eficiente. <li style='margin-bottom: 5px;'> Puede usar el protector de palma PG2 si desea trabajar en la comodidad de la mano. <li style='margin-bottom: 5px;'> Inserto PG2-U para colocar jack en el protector de palma PG2 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma única para Categorías 5e, 6 y 6A que simplifica inventario
Característica 2	Módulo híbrido configurable plano o angulado según espacio de instalación
Característica 3	Lazado lineal para terminación rápida con pinza de impacto 110
Característica 4	Compatibilidad dual T568A y T568B para flexibilidad en estandarización
Característica 5	Certificación UL 94 V-0 con operación garantizada de -10 a 60 °C
Característica 6	Rendimiento Categoría 6/Clase E certificado para aplicaciones Gigabit Ethernet