



Jack Ultramax Cat6, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Negro, Punch Down

SKU: U6-H01NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$140.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Descripción principal --> El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. Características principales --> Características</h3> <ul style='padding-left: 20px;'> Color: Negro Nivel de desempeño: Categoría 6/Clase E Terminación: Se utiliza pinza de impacto (110) Tipo de Ponchado: T568A ó T568B Aplicación: UTP (Sin blindaje) <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> No. de espacios modulares: 1 No. de puertos: 1 Tipo de módulo: Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado) Tipo de jack: RJ45 Tamaño de conductor recomendado: 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0 Cumple : RoHS <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente.</p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramientas recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Se recomienda utilizar la Pinza de impacto UMAX-PD para un trabajo más rápido y eficiente. Puede usar el protector de palma PG2 si desea trabajar en la comodidad de la mano. Inserto PG2-U para colocar jack en el protector de palma PG2 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida con pinza de impacto 110
Característica 2	Compatible con categorías 5e, 6 y 6a
Característica 3	Configuración T568A o T568B flexible
Característica 4	Diseño híbrido adaptable a instalaciones
Característica 5	Clasificación UL 94 V-0 para seguridad
Característica 6	Espacio compacto optimizado para faceplates