



Jack Ultramax Cat6, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Rojo, Punch Down

SKU: U6-H03NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$98.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/U5H01NS/216905-siemonarriba.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*> <strong style='color: inherit;*>El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos <strong style='color: inherit;*>UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. </p> </div> <!-- Especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Módulo Jack de cobre <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Se instala en Faceplate <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Nivel de desempeño: Categoría 6/Clase E <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Tipo de terminación: se utiliza pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Acepta tipo de Ponchado: T568A ó T568B <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Aplicación: UTP (Sin blindaje) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>No. de espacios modulares: 1 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>No. de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Tipo de módulo: Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Tipo de jack: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Tamaño de conductor recomendado: 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Cumple : RoHS </div> <!-- Recomendaciones --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Se recomienda utilizar la <strong style='color: inherit;*>Pinza de impacto href='https://www..mx/principal/searchcont?route=UMAX-PD-SIEMON-217093&autodetect=UMAX-PD'>UMAX-PD para un trabajo más rápido y eficiente. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Puede usar el protector de palma href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PG2-SIEMON-217091&autodetect=pg2'>PG2 si desea trabajar en la comodidad de la mano. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Inserto href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PG2-U-SIEMON-217092&autodetect=PG2'>PG2-U para colocar jack en el protector de palma href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PG2-SIEMON-217091&autodetect=pg2'>PG2 </div> <!-- Descripción adicional --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*> <strong style='color: inherit;*>Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente. </p> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/U5H01NS/216905-siemonabaja.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma universal para categorías 5e, 6 y 6a
Característica 2	Diseño híbrido plano o angulado según necesidad
Característica 3	Compatibilidad con estándares T568A y T568B
Característica 4	Rango térmico ampliado de -10 a 60°C
Característica 5	Clasificación ignífuga UL 94 V-0
Característica 6	Lazado lineal para terminaciones rápidas