



Jack Ultramax Cat6A, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Blanco, Punch Down

SKU: U6A-H02NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$171.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción

El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre.

Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente.

Características

- Se instala en Faceplate
- Color: Blanco
- Nivel de desempeño: Categoría 6A/Clase EA
- Tipo de terminación: se utiliza pinza de impacto (110)
- Acepta tipo de Ponchado: T568A ó T568B
- Aplicación: UTP (Sin blindaje)
- No. de espacios modulares: 1
- No. de puertos: 1
- Tipo de módulo: Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado)
- Tipo de jack: RJ45
- Tamaño de conductor recomendado: 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar
- Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
- Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0
- Cumple con RoHS

Accesorios recomendados

- Se recomienda utilizar la Pinza de impacto
- Pinza de impacto
- Puede usar el protector de palma para colocar jack en el protector de palma

Se recomienda utilizar la Pinza de impacto

Pinza de impacto

Puede usar el protector de palma para colocar jack en el protector de palma

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma unificada para categorías 5e, 6 y 6A
Característica 2	Diseño de lazado lineal para terminación rápida desde cualquier lado
Característica 3	Terminación 110 con pinza de impacto incluida
Característica 4	Compatible T568A/T568B con montaje híbrido flexible
Característica 5	Rango operativo industrial -10°C a 60°C
Característica 6	Clasificación UL 94 V-0 y cumplimiento RoHS