



Jack Ultramax Cat6A, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Marfil, Punch Down

SKU: U6A-H20NS    Marca: SIEMON    Categoría: Jacks / Plugs

\$73.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--> <!-- Imagen superior --> <div style='margin-bottom: 30px;--> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/U5H01NS/216905-siemonarriba.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;--> <p style='margin: 0 0 15px;--> <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;-->El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX</strong> utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;-->UTP Categoría 5e, 6 y 6A</strong>. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. </p> <p style='margin: 0 0 15px;--> Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente. </p> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Módulo jack:</strong> De cobre</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Instalación:</strong> En Faceplate</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Color:</strong> Marfil</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Nivel de desempeño:</strong> Categoría 6A/Clase EA</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Tipo de terminación:</strong> Se utiliza pinza de impacto (110)</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Tipo de Ponchado:</strong> T568A ó T568B</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Aplicación:</strong> UTP (Sin blindaje)</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Especificaciones adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->No. de espacios modulares:</strong> 1</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->No. de puertos:</strong> 1</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Tipo de módulo:</strong> Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado)</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Tipo de jack:</strong> RJ45</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Tamaño de conductor recomendado:</strong> 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Temperatura de operación:</strong> -10 a 60 °C (14 a 140 °F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Clasificación de Flamabilidad:</strong> UL 94 V-0</li> <li style='margin-bottom: 5px;--><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Cumple </strong> RoHS</li> </ul> </div> <!-- Herramientas recomendadas --> <div style='margin-bottom: 30px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Herramientas recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;--> Se recomienda utilizar la <strong style='color: inherit; opacity: 0.8;-->Pinza de impacto</strong> <a style='color: #005cb9; text-decoration: none; font-weight: 600;--> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=UMAX-PD-SIEMON-217093&autodetect=UMAX-PD' target='\_blank'>UMAX-PD</a> para un trabajo más rápido y eficiente. </li> <li style='margin-bottom: 5px;--> Puede usar el protector de palma <a style='color: #005cb9; text-decoration: none; font-weight: 600;--> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PG2-SIEMON-217091&autodetect=pg2' target='\_blank'>PG2</a> si desea trabajar en la comodidad de la mano. </li> <li style='margin-bottom: 5px;--> Inserto <a style='color: #005cb9; text-decoration: none; font-weight: 600;--> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PG2-U-SIEMON-217092&autodetect=PG2' target='\_blank'>PG2-U</a> para colocar jack en el protector de palma <a style='color: #005cb9; text-decoration: none; font-weight: 600;--> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PG2-SIEMON-217091&autodetect=pg2' target='\_blank'>PG2</a> </li> </ul> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='margin-bottom: 30px;--> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/U5H01NS/216905-siemonabajo.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Característica 1 | Plataforma única para categorías 5e, 6 y 6A |
| Característica 2 | Desempeño certificado Cat6A/Clase EA        |
| Característica 3 | Terminación dual T568A y T568B              |
| Característica 4 | Diseño de lazado lineal bilateral           |
| Característica 5 | Instalación rápida con pinza de impacto 110 |
| Característica 6 | Diseño híbrido plano o angulado en placa    |