



Jack Ultramax Cat6a, Utp, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Negro, Punch Down

SKU: U6A-H01NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$107.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Descripción General</div> <div style='padding: 15px;*> El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Módulo Jack de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Faceplate <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de jack: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>No. de espacios modulares: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>No. de puertos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de módulo: Híbrido (Plano o Angulado) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Categoría: 6A/Clase EA <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de terminación: Pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ponchado: T568A ó T568B <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: UTP (Sin blindaje) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de conductor: 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple: RoHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pinza de impacto para trabajo rápido y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Protector de palma para trabajo cómodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Inserto para jack en protector de palma </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del Producto</h3> <div style='margin-bottom: 15px;*> </div> <div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño híbrido plano y angulado para máxima flexibilidad de instalación
Característica 2	Lazado lineal único permite terminar desde cualquier lado
Característica 3	Terminación dual T568A y T568B con precisión garantizada
Característica 4	Plataforma única para categorías 5e, 6 y 6a
Característica 5	Construcción sin blindaje ideal para entornos UTP estándar
Característica 6	Clasificación UL 94 V-0 para máxima resistencia al fuego