



Jack Ultramax Cat6a, Utp, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Rojo, Punch Down

SKU: U6A-H03NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$92.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre.

Características principales

- El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre.
- Se instala en Faceplate
- Color: Rojo
- Nivel de desempeño: Categoría 6A/Clase EA
- Tipo de terminación: se utiliza pinza de impacto (110)
- Acepta tipo de Ponchado: T568A ó T568B
- No. de espacios modulares: 1
- Tipo de módulo: Híbrido (Se puede colocar Plano o Angulado)
- Tipo de jack: RJ45
- Tamaño de conductor recomendado: 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar
- Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
- Clasificación de Flamabilidad: UL 94 V-0
- Cumple con RoHS

Recomendaciones

Puede usar el protector de palma para colocar jack en el protector de palma para un trabajo más rápido y eficiente.

Se recomienda utilizar la Pinza de impacto para un trabajo más rápido y eficiente.

Inserto para colocar jack en el protector de palma

Información adicional

Cada salida UltraMAX Cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con categorías 5e, 6 y 6a
Característica 2	Rendimiento certificado Clase EA de alta calidad
Característica 3	Diseño de lazado lineal para terminación rápida
Característica 4	Instalación flexible plana o angulada en placa
Característica 5	Cumple UL 94 V-0 y directiva RoHS
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 60°C