



Jack Ultramax Cat6A, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Verde, Punch Down

SKU: U6A-H07NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$92.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen 1

Descripción principal

El sistema de conectividad de cobre SIEMON UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio, siempre.

Especificaciones técnicas

- Módulo Jack:** De cobre
- Instalación:** Faceplate
- Color:** Verde
- Nivel de desempeño:** Categoría 6A/Clase EA
- Tipo de terminación:** Pinza de impacto (110)
- Tipo de Ponchado:** T568A ó T568B
- Aplicación:** UTP (Sin blindaje)
- Espacios modulares:** 1
- Puertos:** 1
- Tipo de módulo:** Híbrido (Plano o Angulado)
- Tipo de jack:** RJ45
- Tamaño de conductor recomendado:** 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG Multifilar
- Temperatura de operación:** -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
- Clasificación de Flamabilidad:** UL 94 V-0
- Cumple:** RoHS

Recomendaciones

- Inserto:** para colocar jack en el protector de palma
- Inserto:** para trabajar con comodidad
- Inserto:** para colocar jack en el protector de palma

Característica adicional

Cada salida UltraMAX cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente.

Imagen 2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida con lazado lineal optimizado
Característica 2	Compatible con infraestructura Cat5e, Cat6 y Cat6A
Característica 3	Certificado rendimiento Clase EA 500 MHz
Característica 4	Montaje dual: plano o angulado en misma placa
Característica 5	Cumplimiento RoHS y clasificación UL 94 V-0
Característica 6	Operación confiable de -10 °C a 60 °C