



Jack UTP Categoría 6 / Terminación 110 / Montaje Plano / Alta Densidad 12 Jacks / UL2043 / Negro

SKU: MX6-F01 Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$115.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El jack UTP Categoría 6 ofrece una solución de cableado estructurado de extremo a extremo diseñada para entornos de alta densidad. Su configuración permite alojar hasta seis jacks en un faceplate simple y hasta doce en un faceplate doble, optimizando el espacio disponible en canalizaciones y racks. El diseño de contacto curvado patentado garantiza un rendimiento eléctrico superior, mientras que su compatibilidad con estándares T568A y T568B facilita la integración en infraestructuras existentes. Certificado bajo UL2043, es apto para instalación en espacios de manejo de aire, y su terminación estilo 110 permite una instalación rápida mediante herramienta estándar.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Rendimiento y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Categoría 6 UTPDiseño de contacto curvado patentadoCompatible con T568A y T568B</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Instalación y Mecánica</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminación estilo 110Montaje planoColor negroInstalación flexible por parte frontal o trasera del faceplateTerminación a presión con herramienta 110 estándarIconos de colores integrados para identificación de puertos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Densidad y Cumplimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hasta 6 jacks en faceplate simpleHasta 12 jacks en faceplate dobleCertificación UL2043 para espacios de manejo de aire</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación flexible por parte frontal o trasera del faceplate
Característica 2	Identificación de puertos mediante iconos de colores integrados
Característica 3	Terminación rápida a presión con herramienta convencional
Característica 4	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 5	Diseño de contacto curvado patentado para mayor rendimiento
Característica 6	Retrocompatible con redes Cat5e y versiones anteriores