



SKU: Z6A-S06 Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$217.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'/>La solución punta a punta blindada Z-MAX 6A de Siemon combina el mejor (y consistente) desempeño en su clase, utilidad sin igual, rapidez en terminación y seguridad e inmunidad al ruido. Representa la vanguardia del cableado categoría 6A.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'/>El sistema blindado Z-MAX 6A ofrece los márgenes más altos en todos los requisitos de desempeño de la TIA e ISO para categoría 6A/clase EA, incluyendo parámetros críticos de alien crosstalk.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'/>El canal Z-MAX 6A de Siemon consiste en el outlet blindado Z-MAX 6A, cable Siemon categoría 6A/FTP/UT y paneles de parcheo Z-MAX, así como opciones de cordones blindados multifilares o sólidos.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Beneficios Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Los conectores híbridos en el área de trabajo pueden ser montados con orientación plana o angulada <li style='margin-bottom: 5px;'/>El tiempo más rápido de terminación en la industria acelera la conclusión del proyecto <li style='margin-bottom: 5px;'/>El proceso de terminación guiado por la herramienta mejora la calidad del sistema y la confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'/>Los conectores terminados en campo o los cables trunk pre-terminados pueden ser insertados y liberados rápidamente en los Paneles de Parcheo <li style='margin-bottom: 5px;'/>El panel de alta densidad de 48 puertos y 1U ofrece la flexibilidad para trabajar dentro de un espacio limitado, ahorrando espacio valioso en el Rack y el gabinete <li style='margin-bottom: 5px;'/>La conexión integrada Quick-Ground en el blindaje del conector y el panel asegura una conexión a tierra rápida y segura <li style='margin-bottom: 5px;'/>La codificación por color en el conector blindado y en el cordón modular ofrece la capacidad de codificar y hacer a la medida el sistema de cableado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conector Z-MAX Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'/>Diseño blindado (FTP) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Montaje híbrido en placa de pared (plano y angulado) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Color azul <li style='margin-bottom: 5px;'/>Patente de contacto curvado o 'Coronado' </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Imágenes del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Comparativa de Jacks</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Animación de Terminación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Video de Terminación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Imágenes del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Comparativa de Jacks</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño líder en clase para Cat6A
Característica 2	Terminación rápida y eficiente en campo
Característica 3	Inmunidad superior al ruido por blindaje FTP
Característica 4	Patente de contacto curvado para conexión óptima
Característica 5	Montaje flexible plano o angulado en placa
Característica 6	Márgenes altos en alien crosstalk