



SKU: Z6A-S02B Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripciún</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;">La soluciúonún punta a punta blindada Z-MAX 6A de Siemon combina el mejor (y consistente) desempeño en su clase, utilidad sin igual, rapidez en terminaciún y seguridad e inmunidad al ruido. Representa la vanguardia del cableado categoría 6A. El sistema blindado Z-MAX 6A ofrece los más altos en todos los requisitos de desempeño de la TIA e ISO para categoría 6A/clase EA, incluyendo paríametros críticos de alien crosstalk</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;">El canal Z-MAX 6A de Siemon consiste en el outlet blindado Z-MAX 6A, cable Siemon categoría 6A F/UTP y paneles de parcheo Z-MAX, así como opciones de cordones blindados multifilares o súos</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Beneficios</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Los conectores híbridos en el úrea de trabajo pueden ser montados con orientaciún plana o angulada<li style="margin-bottom: 5px;">El tiempo más píido de terminaciún en la industria acelera la conclusiún del proyecto<li style="margin-bottom: 5px;">El proceso de terminaciún guiado por la herramienta mejora la calidad del sistema y la confiabilidad<li style="margin-bottom: 5px;">Los conectores terminados en campo o los cables trunk pre-terminados pueden ser insertados y liberados rípidamente en los Paneles de Parcheo, permitiendo un rípido tendido y cambios<li style="margin-bottom: 5px;">El panel de alta densidad de 48 puertos y 1U ofrece la flexibilidad para trabajar dentro de un espacio limitado, ahorrando espacio valioso en el Rack y el gabinete<li style="margin-bottom: 5px;">La conexiún integrada Quick-Ground en el blindaje del conector y el panel asegura una conexiún a tierra rípida y segura<li style="margin-bottom: 5px;">La codificaciún por color en el conector blindado y en el cordún modular ofrece la capacidad de codificar y hacer a la medida el sistema de cableado</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Estíndíar TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Clase EA<li style="margin-bottom: 5px;">Categoría 6A<li style="margin-bottom: 5px;">Blindaje F/UTP (Foiled/Unshielded Twisted Pair)<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado)<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Blanco<li style="margin-bottom: 5px;">Versiún Bulk (Sin Empaque Individual)</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Rendimiento</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Más altos en todos los requisitos de desempeño de la TIA e ISO para categoría 6A/clase EA<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye paríametros críticos de alien crosstalk<li style="margin-bottom: 5px;">Mejora el rendimiento eléctrico y mecíanico con contacto curvado o #39;Coronado' patentado</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Redes de datos de alta velocidad<li style="margin-bottom: 5px;">Entornos industriales con alta interferencia electromàgnética<li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones comerciales y empresariales</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con paneles de parcheo Z-MAX<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cables Siemon categoría 6A F/UTP<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cordones blindados multifilares o súos</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Comparativa</h3><p style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;">Comparaciún visual de conectores:</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;"></div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminaciún de Conectores Z-MAX</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 10px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminaciún de Conectores Z-MAX</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 10px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminaciún de Conectores Z-MAX</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 10px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminaciún de Conectores Z-MAX</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 10px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminaciún de Conectores Z-MAX</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 10px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminaciún de Conectores Z-MAX</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 10px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminaciún de Conectores Z-MAX</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 10px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminaciún de Conectores Z-MAX</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 10px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminaciún de Conectores Z-MAX</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño líder con márgenes superiores en TIA/ISO
Característica 2	Terminación ultrarrápida con herramienta guiada
Característica 3	Inmunidad superior al ruido en sistema blindado
Característica 4	Conectores híbridos planos o angulados
Característica 5	Densidad compacta de 48 puertos en 1U
Característica 6	Cumplimiento alien crosstalk crítico