



Jack Z-Max Cat6A, UTP, Montaje Híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado), Color Blanco, Versión Bulk (Sin Empaque Individual)

SKU: Z6A-02B Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$230.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>La solución punta a punta UTP Z-MAX 6A de Siemon combina el mejor (y consistente) desempeño en su clase, utilidad sin igual, rapidez en terminación y seguridad e inmunidad al ruido. Representa la vanguardia del cableado categoría 6A. El sistema UTP Z-MAX 6A ofrece los márgenes más altos en todos los requisitos de desempeño de la TIA e ISO para categoría 6A/clase EA.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>El canal Z-MAX 6A de Siemon consiste en el Jack UTP Z-MAX 6A, cable Siemon categoría 6A U/UTP y paneles de parcheo Z-MAX, así como opciones de cables de parcheo multifilares y solidos.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los conectores híbridos en el área de trabajo pueden ser montados con orientación plana o angulada <li style='margin-bottom: 5px;'>El tiempo más rápido de terminación en la industria acelera la conclusión del proyecto <li style='margin-bottom: 5px;'>El proceso de terminación guiado por la herramienta mejora la calidad del sistema y la confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Los conectores terminados en campo o los cables Trunk pre-terminados pueden ser insertados y liberados rápidamente en los Paneles de Parcheo, permitiendo un rápido tendido y cambios <li style='margin-bottom: 5px;'>El panel de alta densidad de 48 puertos y 1U ofrece la flexibilidad para trabajar dentro de un espacio limitado, ahorrando espacio valioso en el Rack y el gabinete <li style='margin-bottom: 5px;'>La conexión integrada Quick-Ground en el blindaje del conector y el panel asegura una conexión a tierra rápida y segura <li style='margin-bottom: 5px;'>La codificación por color en el conector y en el cordón modular ofrece la capacidad de codificar y hacer a la medida el sistema de cableado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jack Z-MAX Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>UTP (Unshielded Twisted Pair) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje híbrido en Placa de Pared (Plano y Angulado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión Bulk (Sin Empaque Individual) <li style='margin-bottom: 5px;'>Patentada forma de contacto curvada o 'Coronada' para mejor rendimiento eléctrico y mecánico </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sugerencia técnica</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Para los conectores Z-MAX UTP, se utilizan las placas de pared 10G MAX de Siemon y no las placas de pared MAX.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminación de conectores Z-MAX UTP</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/K0YEOWxeINY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación más rápida del mercado
Característica 2	Montaje plano o angulado flexible
Característica 3	Inmunidad avanzada a interferencia electromagnética
Característica 4	Diseño compacto para alta densidad en rack
Característica 5	Desempeño superior con márgenes máximos TIA/ISO
Característica 6	Compatible con sistema punta a punta Z-Max 6A