



Jamba de bisagras galvanizada 7' 0", 5 3/4" derecha Compatible con puerta 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051 y 5050

SKU: 5055 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,557.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Jamba galvanizada calibre 16 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 7' 0', 5 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Preparación para 3 bisagras de 4 1/2' x 4 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con bisagra modelo: 5040 <li style='margin-bottom: 5px;*>Vano requerido: 1025 x 2190 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Preparación para puerta tipo: derecha </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 7' 0', 5 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerta: Derecha <li style='margin-bottom: 5px;*>Preparación: 3 bisagras 4 1/2' x 4 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Bisagra modelo 5040 <li style='margin-bottom: 5px;*>Vano requerido: 1025 x 2190 mm </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta 5041 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta 5042 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta 5043 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta 5044 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta 5045 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta 5046 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta 5048 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta 5050 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta 5051 </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Uniones Knocked Down <li style='margin-bottom: 5px;*>Refuerzo de bisagra calibre 7 <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado 'Prime' anti corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>1,000,000 ciclos de uso en calibre 16 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-top: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Producto sobre Pedido <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidad de venta: Pieza <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Comercial e industrial </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado calibre 16 con acabado prime anticorrosión para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Preparación knocked down con refuerzo de bisagra calibre 7 para montaje robusto
Característica 3	Compatibilidad con bisagra modelo 5040 y puertas serie 5041-5051 para integración estandarizada
Característica 4	Dimensiones precisas de 2.13 m x 146 mm que garantizan ajuste exacto en vano 1025 x 2190 mm
Característica 5	Apertura derecha configurada de fábrica para instalación directa sin modificaciones
Característica 6	Calibre 16 con refuerzo estructural que soporta cargas de uso comercial intensivo