



Jamba de bisagras galvanizada, 7' 0'', 5 3/4'' Izquierda Compatible con puerta 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051 y 5050

SKU: 5056 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,155.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jamba galvanizada calibre 16 de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7' 0', 5 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparada para 3 bisagras de 4 1/2' x 4 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos de puertas: 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051 y 5050 <li style='margin-bottom: 5px;'>Vano requerido: 1025 x 2190 mm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación: Para 3 bisagras 4 1/2' x 4 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Galvanizado anti-corrosión </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas compatibles: 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051 y 5050 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Puerta izquierda <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de puerta: 1-3/4' (44.45 mm) </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 7' 0' (2134 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 5 3/4' (146 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Vano requerido: 1025 x 2190 mm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instituciones educativas </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Para puerta tipo izquierda <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación: Para modelo 5040 de bisagras <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 1,000,000 ciclos de uso en calibre 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL (Underwriters Laboratories) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Anti-corrosión 'Prime' </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado calibre 16 de alta resistencia
Característica 2	Preparada para 3 bisagras de 4 1/2" x 4 1/2"
Característica 3	Acabado anti-corrosión para máxima durabilidad
Característica 4	Resistencia certificada de 1,000,000 ciclos de operación
Característica 5	Compatible con 9 modelos de puertas ASSA ABLOY
Característica 6	Vano requerido de 1025 x 2190 mm