



Jamba de contra galvanizada 7' 0", 5 3/4" con preparación para pestillo derecho Compatible con puerta 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051 y 5050

SKU: 5061 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,421.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Jamba galvanizada calibre 16 para durabilidad Dimensiones: 7' 0" x 5 3/4' optimizadas Compatible con múltiples modelos de puertas Preparación para pestillo derecho incluido Vano requerido: 1025 x 2190 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Material: Galvanizado Calibre: 16 Dimensiones: 7' 0" x 5 3/4' Preparación: Para pestillo derecho Vano Requerido: 1025 x 2190 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Puertas compatibles: 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051 y 5050 </div> </div> <!-- Sección de cards con detalles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0;'>Construcción</h4> <ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; margin-top: 10px;'> Jamba de contra galvanizada Calibre 16 Union de juntas tipo Knocked Down Refuerzo de bisagra calibre 7 Acabado Prime anti corrosión 1,000,000 ciclos de uso en calibre 16 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0;'>Aplicaciones</h4> <ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; margin-top: 10px;'> Para puertas de 1-3/4" espesor Compatible con sistemas de seguridad UL Resistente a condiciones ambientales Para uso comercial e industrial </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Producto sobre Pedido </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción knocked down para transporte y ensamblaje eficiente en obra
Característica 2	Refuerzo de bisagra calibre 7 para alta resistencia a uso intensivo
Característica 3	Acabado prime anticorrosión para prolongar vida útil en ambientes agresivos
Característica 4	1,000,000 ciclos de operación garantizados en calibre 16
Característica 5	Compatible con puertas de 1-3/4" de espesor en aplicaciones comerciales e industriales
Característica 6	Diseño modular que facilita integración con múltiples modelos de puerta existentes