



Jamba de contra galvanizada 7' 0", 5 3/4" con preparación para pestillo izquierdo Compatible con puerta 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051 y 5050.

SKU: 5062 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,567.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jamba galvanizada calibre 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7' 0", 5 3/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para pestillo izquierdo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Puertas 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5048, 5051 y 5050 <li style='margin-bottom: 5px;'>Vano requerido: 1025 x 2190 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Anti-corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 1,000,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7' 0", 5 3/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación: Pestillo izquierdo </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta 5041 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta 5042 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta 5043 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta 5044 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta 5045 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta 5046 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta 5048 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta 5050 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta 5051 </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 7' 0" (2134 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 5 3/4" (146 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Vano requerido: 1025 x 2190 mm </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Comercial e industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 1,000,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Anti-corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: Certificación UL </div> <!-- Sección de notas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto sobre pedido <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere instalación profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar medidas antes de instalación </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia certificada a 1,000,000 ciclos de operación continua
Característica 2	Preparación específica para pestillo izquierdo reduce tiempo de instalación
Característica 3	Acabado anti-corrosión para entornos comerciales e industriales exigentes
Característica 4	Vano requerido preciso 1025 x 2190 mm para ajuste exacto en obra
Característica 5	Compatible con 9 modelos de puertas para estandarización de inventario
Característica 6	Galvanizado calibre 16 con alta resistencia estructural