

Sin imagen disponible

JAMBAS Y CABEZAL GALVANIZADO UL 3070 DERECHO

SKU: MX105912 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$2,671.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco metálico galvanizado calibre 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 3 x 7 para puertas estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al fuego certificado UL 3 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta y superficie lisa <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de cierre a la derecha (RHR) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5-3/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: UL 3070 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al fuego: UL 3 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: RHR (Right Hand Reverse) </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL 3 horas para máxima protección contra incendios
Característica 2	Acero galvanizado calibre 16 para durabilidad superior
Característica 3	Superficie lisa que facilita limpieza y mantenimiento
Característica 4	Configuración RHR optimizada para flujo de evacuación derecho
Característica 5	Conformidad con estándar UL 3070 para instalaciones críticas
Característica 6	Construcción robusta para puertas estándar de alto tráfico