



Joystick IP con Pantalla Táctil / 7 pulgadas / Control PTZ IP vía LAN / Linux Embedded / 12 VCC / Interior

SKU: DS-1100KI(C)    Marca: HIKVISION    Categoría: Partes o Refacciones

\$18,058.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Joystick IP con pantalla táctil de 7 pulgadas diseñado para el control centralizado de cámaras PTZ IP, DVR y NVR a través de red LAN. Equipado con sistema operativo Linux embedded que garantiza estabilidad operativa en entornos de vigilancia continuos. La interfaz táctil permite una navegación intuitiva para operadores de seguridad, facilitando el posicionamiento preciso de domos PTZ y la gestión de dispositivos de grabación. Soporta múltiples protocolos de comunicación para integración con equipos de diferentes fabricantes compatibles. Incluye funciones de seguridad de acceso con niveles de usuario diferenciados y bloqueo de teclado para prevenir manipulaciones no autorizadas. Diseñado para instalación en interiores con rango de temperatura ampliado que soporta condiciones de operación exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Sistema operativo Linux embedded</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Pantalla táctil de 7 pulgadas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Control de cámaras PTZ IP vía red LAN</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Soporte para DVR y NVR vía red LAN</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Soporte de candado de botones del teclado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Niveles de y Operador</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Soporte de candado de botones del teclado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Aplicación: Interior</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Temperatura de operación: -10°C ~ 55°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Alimentación: 12 VCC (incluye transformador)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Consumo eléctrico: 15 W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Dimensiones: 435 x 193 x 110 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Peso: 2 kg</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Sistema operativo: Linux embedded</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Pantalla: 7 pulgadas táctil</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Control PTZ IP: Vía red LAN</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Control DVR/NVR: Vía red LAN</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Niveles de seguridad: Administrador, Operador</li><li style='padding: 6px 0;\*>Candado de botones: Soportado</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Aplicación: Interior</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Temperatura de operación: -10°C ~ 55°C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Alimentación: 12 VCC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Incluye transformador: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Consumo eléctrico: 15 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Dimensiones: 435 x 193 x 110 mm</li><li style='padding: 6px 0;\*>Peso: 2 kg</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Joystick IP con pantalla táctil</li><li style='padding: 6px 0;\*>Transformador de alimentación 12 VCC</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control centralizado de PTZ IP, DVR y NVR vía red LAN             |
| Característica 2 | Interfaz táctil de 7 pulgadas con navegación intuitiva            |
| Característica 3 | Sistema operativo Linux embedded para estabilidad continua        |
| Característica 4 | Gestión de usuarios con niveles administrador y operador          |
| Característica 5 | Bloqueo de teclado para prevención de manipulación no autorizada  |
| Característica 6 | Operación en temperaturas de -10°C a 55°C para entornos exigentes |