



SKU: NP-PRO-S-2PACK Marca: NetPoint Categoría: 5 y 6 GHz

\$7,540.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;"><Diferenciales</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;"><El rango de frecuencia mácutis; amplio en el mercado<li style="margin-bottom: 5px;"><Conectividad para radios C&x<li style="margin-bottom: 5px;"><Montaje altamente robusto y estable<li style="margin-bottom: 5px; font-style: italic;"><Certificado de calibraciön por parte de CENAM (Centro Nacional De Metrología)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 250px;"><1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"><Especificaciones Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><Rango de Frecuencia 4.9 - 6.4 GHz<li style="margin-bottom: 5px;"><Tipo de Antena Parabölica<li style="margin-bottom: 5px;"><Tipo de Conector Twins Waves<li style="margin-bottom: 5px;"><Ganancia 27 dBi<li style="margin-bottom: 5px;"><VSWR < 2.0 / 9.54<li style="margin-bottom: 5px;"><HPOL ancho de haz < 8.2°<li style="margin-bottom: 5px;"><VPOL ancho de haz < 8°<li style="margin-bottom: 5px;"><Voltaje 20 Kws<li style="margin-bottom: 5px;"><F/B Radio < 25 dB<li style="margin-bottom: 5px;"><Impedancia 50 ohm</div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"><Especificaciones Mecánicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><Velocidad de resistencia al viento 120 km/hr<li style="margin-bottom: 5px;"><Ajuste en Azimut < 360°<li style="margin-bottom: 5px;"><Ajuste de Elevaciön < 15°<li style="margin-bottom: 5px;"><Diámetro de la súperficie 50 - 70, 100 - 114 mm<li style="margin-bottom: 5px;"><Temperatura de Operaciön -45 a + 60 °<li style="margin-bottom: 5px;"><Peso Bruto 4.5 kg<li style="margin-bottom: 5px;"><Peso Neto 3.55 kg</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con radios C5x y B5x con conexión Twist-on
Característica 2	Resistencia a vientos de 120 km/h para exteriores
Característica 3	Operación confiable de -45 °C a +60 °C
Característica 4	Certificado de calibración CENAM para mediciones precisas
Característica 5	Ajuste de elevación ±15° para alineación fina precisa
Característica 6	Relación frontal/trasera >25 dB que minimiza interferencias