



Juego de 2 Herrajes de Pared para Sujeción de Mástil (1-1/4" a 2")

SKU: SMR-PH Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,731.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Juego de herrajes de pared para sujeción de mástiles construido en acero ASTM-A36 galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de telecomunicaciones, seguridad e iluminación. El kit proporciona fijación dual mediante herrajes tipo L y abrazaderas tipo U, permitiendo anclar mástiles de 1-1/4" a 2" de diámetro con capacidad para soportar estructuras verticales hasta 3 m (9.8 ft) de altura. La separación mínima recomendada de 40 cm entre puntos de montaje distribuye uniformemente las cargas de viento y peso. Incluye tornillería grado máquina e inoxidable, contras para mástil, pijas con taquete y tuercas para despliegue inmediato sin requerir componentes adicionales.

Características Generales

- **Material:** Acero ASTM-A36 con acabado galvanizado por inmersión en caliente
- **Compatibilidad:** Mástiles de 1-1/4" a 2" de diámetro
- **Capacidad:** Estructuras hasta 3 m (9.8 ft) de altura
- **Separación mínima recomendada entre montajes:** 40 cm
- **Tornillería:** Grado máquina y/o inoxidable
- **Tolerancias:** ±5 cm o según indicado

Desempeño y Aplicaciones

Antenas de redes inalámbricas (access point) Antenas de repetición celular Sistemas de iluminación Puntas pararrayos sencillas Cámaras de domo y de bala

Especificaciones Físicas y Eléctricas

Material: Acero ASTM-A36 **Acabado:** Galvanizado por inmersión en caliente **Tipo de tornillería:** Grado máquina y/o inoxidable **Tolerancias:** ±5 cm o según indicado **Rango de mástil:** 1-1/4" a 2" **Altura máxima de estructura:** 3 m (9.8 ft) **Separación mínima entre montajes:** 40 cm **Contenido del Paquete** 2 herrajes tipo L 2 abrazaderas tipo U con tuercas 2 contras para mástil 4 pijas con taquete de 2"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero ASTM-A36 galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a corrosión
Característica 2	Sujeción dual con 2 herrajes tipo L y 2 abrazaderas U con tuercas incluidas
Característica 3	Compatible con mástiles de 1-1/4" a 2" para antenas, cámaras e iluminación
Característica 4	Soporta estructuras verticales hasta 3 m (9.8 ft) de altura con estabilidad garantizada
Característica 5	Separación mínima de 40 cm entre montajes para distribución óptima de carga
Característica 6	Incluye 4 pijas con taquete de 2" y 2 contras para instalación completa