



Juego de 2 Mini Rieles De Aluminio para Montaje de Módulos Solares en Techo (Instalación plana 0°). Incluye 4 Tornillos Perforantes.

SKU: VEKTORMINI Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$162.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen garantía --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Título --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <h1 style='font-size: 24px; text-align: center; color: inherit; margin: 0; padding: 0;'>Miniriel aluminio anodizado para techo con inclinación, alta resistencia al viento y a la corrosión con 2.</h1> </div> <!-- Beneficios --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios de utilizar montajes de Aluminio Anodizado VEKTOR By EPCOM POWER LINE:</h2> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Mitigue la corrosión por efecto del 'Par Galvánico', garantice sus instalaciones contra la corrosión prematura. <li style='margin-bottom: 10px;'>Fácil instalación y adaptabilidad a sus necesidades debido a la gran variedad de accesorios disponibles. <li style='margin-bottom: 10px;'>2 contra defectos de fabricación! </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0; padding: 0;'>Miniriel de aluminio para techo o piso con inclinación, para diversos arreglos de módulos fotovoltaicos.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Para diversos arreglos de modulos fotovoltaicos de 35mm de espesor </div> <!-- Notas importantes --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>* Contemplar sujetadores finales EPL-ECN2-35R e intermedios EPL-MCN2-35R y conectores de tierra EPEL2N201 dependiendo del arreglo a instalar.</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>El modelo no incluye sujetadores finales ni intermedios</p> </div> <!-- Módulos compatibles --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <h2 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulos compatibles:</h2> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin: 10px 0;'>ETM772BH550WW/WB <li style='margin: 10px 0;'>EGE550W144M(M10) <li style='margin: 10px 0;'>LP210*210M66MH665W <li style='margin: 10px 0;'>ETM672BH450WW/WB <!-- Nota de inclusión --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>El modelo incluye 2 rieles con sus 4 tornillos autoperforantes para su rápida instalación</p> </div> <!-- Ventajas de sistemas Epcom --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas de los sistemas de montaje de Epcom Power Line</h2> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin: 10px 0;'>Materiales de la más alta calidad. <li style='margin: 10px 0;'>Instalación rápida y sencilla. <li style='margin: 10px 0;'>Piezas más robustas resistentes en climas extremos. <li style='margin: 10px 0;'>Soporte técnico 365 días del año. <li style='margin: 10px 0;'>2. </div> <!-- Logo Epcom --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mitigación de corrosión por par galvánico en instalaciones prolongadas
Característica 2	Alta resistencia estructural a vientos severos y ambientes corrosivos
Característica 3	Compatibilidad universal con módulos fotovoltaicos de 35 mm de espesor
Característica 4	Sistema modular adaptable a múltiples configuraciones con accesorios compatibles
Característica 5	Instalación simplificada con tornillos autoperforantes incluidos
Característica 6	Aluminio anodizado para durabilidad extendida en exteriores