



Juego de 42 Puntas para Taladro + Estuche (Entrada Hex. 1/4")

SKU: PST-C010-01 Marca: PRECISION Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$536.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>42 puntas y adaptadores para versatilidad total <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero S2 ultra durable para máxima resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada hexagonal 1/4" para ajuste perfecto <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye sujetador magnético para eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con taladros y atornilladores hexagonales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos Físicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero S2 para puntas <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcaza: Plástico resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 14.5 x 9.4 x 4 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 380 gr </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Juego</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 pz. Sujetador Magnético de Puntas <li style='margin-bottom: 5px;'>1 pz. Adaptador para socket de 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>32 pzas. Puntas de entrada 1/4"x 25 mm tipo S2 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 pzas. Puntas de entrada 1/4"x 50 mm tipo S2 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Composición por Tipo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 pz. Punta plana SL8 <li style='margin-bottom: 5px;'>12 pzas. Phillips (cruz): 1 x PH1, 8 x PH2, 3 x PH3 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 pzas. Cuadrada: 2 x S1, 4 x S2, 2 x S3 <li style='margin-bottom: 5px;'>11 pzas. Torx: 1 x T10, 1 x T15, 2 x T20, 4 x T25, 1 x T27, 1 x T30, 1 x T40 <li style='margin-bottom: 5px;'>3 pzas. Phillips (cruz) 50 mm: 2 x PH2, 1 x PH3 <li style='margin-bottom: 5px;'>2 pzas. Cuadradas 50 mm: 2 x S2 <li style='margin-bottom: 5px;'>3 pzas. Torx 50 mm: 2 x T20, 1 x T25 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>El acero S2 tiene alta dureza, alto par, alta resistencia a la abrasión, buena dureza por lo que es ultra durable.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Juego completo para todo tipo de trabajo de reparación o armado. Práctico empaque para selección rápida resistente a impactos.</p> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	42 puntas y adaptadores para múltiples aplicaciones de atornillado
Característica 2	Acero S2 de alta resistencia al desgaste y torsión
Característica 3	Sujetador magnético que reduce caídas de puntas durante operación
Característica 4	Estuche con organización rápida para selección eficiente en campo
Característica 5	Compatibilidad universal con taladros y atornilladores de entrada hexagonal
Característica 6	Puntas de 25 mm y 50 mm para alcance en espacios reducidos y profundos