



Juego de arnés de posicionamiento talla 36-40, juego con 5 piezas

SKU: SYS-USA02A Marca: URREA Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$4,184.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Este kit de arnés se caracteriza por tener dos anillos en laterales y un anillo en la espalda, un cable amortiguador de impacto que disipa la energía acumulada en la caída, un cable de nylon trenzado para posicionamiento y un anclaje para conectar las líneas o accesorios que atan al equipo del trabajador. <li style='margin-bottom: 5px;'>Límite de carga al impacto 3,000 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 45.00 x 30.00 x 13.40 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Talla</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>36/40 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI A10.14 <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI Z 359.1 </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable amortiguador disipa energía de impacto en caídas
Característica 2	Cable de nylon trenzado para posicionamiento seguro del trabajador
Característica 3	Tres anillos de conexión (dos laterales, uno dorsal) para versatilidad de anclaje
Característica 4	Talla ajustable 36-40 para adaptación ergonómica a diferentes complejiones
Característica 5	Cumplimiento normativo ANSI A10.14 y Z359.1 para seguridad certificada
Característica 6	Anclaje integrado para líneas de vida y accesorios de conexión