



Juego de Desarmadores Intercambiables con Aislamiento 8 en 1.

SKU: 32288 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$1,817.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Juego de desarmadores intercambiables con aislamiento, un mango con aislamiento, 5 barras intercambiables con aislamiento y un estuche de transporte. <li style='margin-bottom: 5px;'>Juego de desarmadores que incluye estos tamaños de punta: 2 puntas Phillips n.º 2, 2 puntas ranuradas de 1/4", 1 punta Phillips n.º 1, 1 punta cuadrada n.º 1, 1 punta cuadrada n.º 2 y 1 punta ranurada de 3/16". <li style='margin-bottom: 5px;'>Libere la barra de forma segura y fácil con un rápido giro al collarín de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Barras intercambiables con punta delgada que se adapta a bloques de terminales angostos. <li style='margin-bottom: 5px;'>El mango y la barra tienen una clasificación de aislamiento de 1000 V que cumple o supera las normas ASTM F1505 referidas a herramientas con aislamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Una capa de aislamiento color naranja resistente a impactos e ignífuga protege contra choque eléctrico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mangos acojinados para proporcionar mayor torsión y comodidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Barras de doble extremo con una longitud de barra de 3,5", barras de un solo extremo con una longitud de barra de 5,75". <li style='margin-bottom: 5px;'>Bolso de transporte enrollable y duradero que mantiene el juego organizado y protegido. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero templado por inducción <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Trabajo cerca de fuentes energizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Características especiales: Magno acojinado <li style='margin-bottom: 5px;'>Mágnética: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislado: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de la barra: Doble extremo: 3.5' (89 mm); Un solo extremo: 5.75' (146 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del mango: Goma, plástico altamente dieléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Color del mango: Negro/naranja <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del mango: 4.7' (119 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del mango: 1.25' (32 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 8.25' (210 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 1.75' (44 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 4.25' (108 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de piezas: 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Barra intercambiable con aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 417 g (14.7 oz) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento 1000V certificado ASTM F1505
Característica 2	5 barras intercambiables con 8 puntas totales
Característica 3	Puntas delgadas para bloques de terminales angostos
Característica 4	Mango ergonómico con agarre antideslizante
Característica 5	Material ignífugo y resistente a impactos
Característica 6	Collarín de seguridad para cambio rápido de barras