



Juego de Dos Abrazaderas Dobles para Mástiles de 3.8 a 8.9 cm, con Separación entre centros de 12 cm.

SKU: ANTC-482 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: Montajes y Divisores

\$9,592.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Abrazaderas dobles para mástiles 3.8 a 8.9 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Separación ajustable de 12 cm entre abrazaderas <li style='margin-bottom: 5px;*>Acero galvanizado de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en torres cuadradas o redondas 1.5-3.5 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye dos juegos de abrazaderas completos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo compatible: ANTC482 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de mástil: 3.8 a 8.9 cm (1.5' a 3.5' OD) <li style='margin-bottom: 5px;*>Separación entre centros: 12 cm (4.75') <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero galvanizado de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Componentes incluidos: 8 placas de acero galvanizado, 4 varillas roscadas de acero inoxidable 1/2'-13 x 10', 16 tuercas hexagonales de acero inoxidable 1/2', 16 arandelas de seguridad de acero inoxidable 1/2', compuesto antiadherente </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para montaje en torres de miembros cuadrados o redondos <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de diámetro de torres: 1.5' a 3.5' OD <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere 1'-2' de ferrule expuesto sobre y bajo las abrazaderas <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegurar longitud suficiente de rosca en el lado de la antena </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No instalar cerca de líneas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguir todas las instrucciones de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Usar dispositivos de seguridad para escalada en torres <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegurar que la estructura de la torre esté bien aterrizada </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de antenas colineales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de comunicación profesional <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en torres de telecomunicaciones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar todos los componentes antes de la instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambas abrazaderas deben instalarse correctamente espaciadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Evitar daños al ferrule y radome durante el montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Realizar mantenimiento periódico en conexiones </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción simultánea de dos mástiles con separación fija de 12 cm
Característica 2	Rango de sujeción 3.8 a 8.9 cm para diversos diámetros de torre
Característica 3	Acero galvanizado de alta resistencia contra corrosión
Característica 4	Kit completo con 8 placas y hardware de acero inoxidable
Característica 5	Compatible con torres cuadradas o redondas de 1.5 a 3.5 pulgadas
Característica 6	Diseño estructural para instalaciones de telecomunicaciones