



Juego de fijación incluye taquetes y tornillos para concreto (3601-00001)

SKU: TH-KITTP Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$86.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales <li style='margin-bottom: 5px;'>Consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de rebaba que impida la doble expansión, prueba con tornillo 10 x 1 1/2" (38mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas de operación -50°C a +80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga recomendada: 60 kg en concreto 50 kg en tabique <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la extracción: 40 Kg en concreto 40 Kg en tabique <li style='margin-bottom: 5px;'>Thornillos de alta calidad para fijar objetos en concreto y tabique <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideales para utilizarse con los thorquetes TP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cabeza mixta <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda de un paso <li style='margin-bottom: 5px;'>Autorroscante <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20°C a +80°C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>30 taquetes Rojos de 1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>30 tornillos de 10 x 1 1/2" <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Broca 1/4" </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para máxima retención en concreto
Característica 2	Aletas antigiro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 3	Cuello de tope que impide hundimiento en perforaciones profundas
Característica 4	Carga útil de 60 kg y resistencia a extracción de 40 kg en concreto
Característica 5	Operación garantizada en extremos térmicos de -50°C a +80°C
Característica 6	Incluye broca guía y 30 taquetes 1/4" listos para uso inmediato