



Juego de fotoceldas alcance 10 m

SKU: 001-DIR10 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$1,490.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rayo infrarrojo sincronizado para evitar interferencias <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura de 10, 20 y 30 metros (según modelo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP54 <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño moderno y tamaño pequeño <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de relevador NC: 1A a 24Vcc </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 15px;*>Alimentación: 12/24 Vcc/VCA <li style='margin-bottom: 15px;*>Consumo: 60mA máx. a 24V VCA <li style='margin-bottom: 15px;*>Temperatura de operación: -20°C a 55°C <li style='margin-bottom: 15px;*>Dimensiones: 46 x 108 x 23mm <li style='margin-bottom: 15px;*>Material: ABS y cubierta de policarbonato </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: Relevador NC: 1A a 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12/24 Vcc/VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión: 2 pares de cables </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de instalación: 50cm sobre el suelo <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en pared o con base de fijación <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere caja de empotrar (no incluida) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelos compatibles: DIR10 (10m), DIR20 (20m), DIR30 (30m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cuadros CAME serie nueva <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona con controladores de apertura/paro </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Portones automáticos residenciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertas industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de seguridad perimetral <li style='margin-bottom: 5px;*>Detectores de paso </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fijación mediante tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Posibilidad de empotrar <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere alineación precisa <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra agua y polvo IP54 </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama de conexiones</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;*> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); padding: 15px; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;*>Conexión estándar</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12/24V a 0-2 </div> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); padding: 15px; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;*>Conexión doble</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dos pares de cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Una para reapertura <li style='margin-bottom: 5px;*>Otra para paro parcial </div> </div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;*> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); padding: 15px; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;*>Recomendaciones</h4> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;*> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); padding: 15px; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;*>Instalación</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar alineación perfecta <li style='margin-bottom: 5px;*>Evitar exposición directa al sol <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantener distancia mínima de 15cm entre ejes </div> <div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); padding: 15px; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;*>Mantenimiento</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Limpiar superficie de cubierta <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar conexiones periódicamente <li style='margin-bottom: 5px;*>Evitar daños por impacto </div> </div> <div style='text-align: center; font-size: 14px; color: rgba(255,255,255,0.6); margin-top: 30px; padding-top: 15px;*> *1 Año de Garantía</div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rayo infrarrojo sincronizado sin interferencias
Característica 2	Cobertura ajustable de 10, 20 o 30 metros
Característica 3	Protección IP54 contra agua y polvo
Característica 4	Diseño compacto moderno y discreto
Característica 5	Salida relé NC 1A a 24 VCC
Característica 6	Compatible con controladores de apertura/paro