



Juego de Impermeabilizante para Intemperie para Empalmes y Conectores

SKU: 221-213 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Coaxiales

\$574.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;*>Kit profesional de impermeabilización HELIAX diseñado para proporcionar sellado adicional de humedad en conexiones y empalmes de cables. Este conjunto completo incluye cinta de goma butílica y cinta de PVC de alta calidad, garantizando protección duradera contra condiciones ambientales adversas. Fabricado bajo estrictos estándares de calidad ISO 9001:2015, ofrece rendimiento confiable en aplicaciones de telecomunicaciones e infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px; padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sellado superior de humedad para conexiones de cables con múltiples aplicaciones por kit<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia UV excepcional ≥1000 horas sin degradación mediante pruebas QUV meteorómetro<li style='margin-bottom: 5px;*>Amplio rango de temperatura operativa desde -55°C hasta +85°C (-67°F a +185°F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales de alta calidad: cinta de goma butílica y cinta de PVC negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento con múltiples estándares: UL 510, ASTM D1000, MIL-STD-1344A<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación ISO 9001:2015 para garantía de calidad en diseño y fabricación<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con diversos tamaños de conectores desde 1/4" hasta 2-1/4" </div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -55°C a +85°C (butílica) / -10°C a +80°C (PVC)<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia UV: ≥1000 horas sin degradación<li style='margin-bottom: 5px;*>Método prueba UV: Ciclo QUV 8h UV a 150°F + 4h condensación 104°F<li style='margin-bottom: 5px;*>Método prueba intemperie: 04AS00-03.6.0 / MIL-STD-1344A Método 1002<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro para todas las cintas<li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación HS: 4005.91.0000 (caucho compuesto sin vulcanizar)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Kit</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 rollo cinta butílica 2.5' x 24' (42615-10)<li style='margin-bottom: 5px;*>1 rollo cinta PVC 2' x 20 pies (9905-71)<li style='margin-bottom: 5px;*>1 rollo cinta PVC 0.75' x 66 pies (9905-41)<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: 4x 1/2'-7/8', 12x 1/2'-1/2', 12x 1/2'-7/8' virgen, 2x 1/2'-2-1/4' </div></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>
</h2></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado superior de humedad en conexiones y empalmes
Característica 2	Resistencia UV ?1000 horas sin degradación QUV
Característica 3	Rango térmico operativo -55°C a +85°C
Característica 4	Kit completo con cintas butílica y PVC de alta calidad
Característica 5	Compatibilidad con conectores de 1/4" a 2-1/4"
Característica 6	Certificaciones UL 510, ASTM D1000 y MIL-STD-1344A