



Juego de Tornillos y Tuercas / Acero Inoxidable / 3/4" x 3" / 6 Piezas / Placas Igualadoras

SKU: SJ-TR Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arristradas

\$739.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Este juego de tornillería de acero inoxidable está diseñado para aplicaciones estructurales en instalaciones de telecomunicaciones y torres. Incluye seis tornillos, seis tuercas de seguridad y seis arandelas de presión que garantizan una fijación robusta y duradera. El material de acero inoxidable proporciona resistencia superior a la corrosión en ambientes exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. La especificación ASTM A-36 asegura la integridad mecánica requerida para cargas estructurales, mientras que el proceso de galvanizado por inmersión en caliente ofrece protección adicional contra la oxidación. Este kit está especialmente configurado para su uso con placas igualadoras de dimensiones 30-30-50 en proyectos de infraestructura de comunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Juego completo: 6 tornillos, 6 tuercas de seguridad y 6 arandelas de presiónMaterial de acero inoxidable con alta resistencia a la corrosiónDiámetro de 3/4" (19 mm) para soportar cargas estructurales significativasLongitud de tornillo de 3" (76.2 mm) para fijación profunda y seguraEspecificación de acero ASTM A-36 para aplicaciones estructuralesAcabado galvanizado por inmersión en caliente para mayor durabilidadTipo de soldadura AWS E7018 certificada según estándares industrialesTolerancia de fabricación ±1 mm para precisión en ensamblajeAplicación específica para placas igualadoras modelo 30-30-50Grado máquina para instalaciones profesionales de infraestructura<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Componentes</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tornillo, tuerca de seguridad, arandela de presión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Especificación de Acero</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ASTM A-36</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3/4" (19 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Longitud del Tornillo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3" (76.2 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 juegos (6 tornillos, 6 tuercas, 6 arandelas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Placas igualadoras 30-30-50</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Especificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PLI-335</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tolerancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>±1 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Grado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Máquina</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Plano de Referencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SJPI-001</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Versión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>R25</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; margin-top: 15px;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Notas Importantes</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin: 0;'>Tornillería grado máquina para instalaciones profesionales. Verificar compatibilidad con placas igualadoras antes de la instalación. La documentación técnica incluye especificaciones de fabricación detalladas para integración en proyectos de infraestructura de telecomunicaciones.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Diseño de tuerca de seguridad incluida
Característica 3	Arandela de presión para fijación estable
Característica 4	Especificación ASTM A-36 para alta resistencia
Característica 5	Soldadura AWS E7018 certificada
Característica 6	Tolerancia ±1 mm para precisión de instalación