



Jumper / 2 m (6.56 ft) / RG-58U / N Macho a SMA Macho / 50 Ω / 95% Blindaje Cobre

SKU: SN-58U-SMA-200 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$350.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Jumper profesional de 2 metros (6.56 pies) diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan alta fidelidad de señal y durabilidad en entornos exigentes. El cable RG-58U-SYS con impedancia de 50 ohms garantiza una transmisión eficiente con mínimas pérdidas, mientras que su blindaje de malla trenzada al 95% de cobre estañado proporciona protección superior contra interferencias electromagnéticas. Los conectores N macho y SMA macho incorporan contactos centrales en oro y aislantes de teflón, asegurando conexiones estables y resistencia a la corrosión en despliegues críticos de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de seguridad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características

Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Longitud: 200 cm (6.56 pies) — cable RG-58U-SYSImpedancia: 50 ohms para transmisión RF óptimaFactor de velocidad: 66%Blindaje: malla trenzada de cobre estañado al 95%Conector N macho con contacto central en oro y cuerpo de bronce niqueladoConector SMA macho con cuerpo de bronce dorado y contacto central en oroAislante dieléctrico de teflón en ambos conectoresModo de ensamble anillo plegable en ambos extremos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones

Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Cable</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Tipo: RG-58U-SYS</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Longitud: 200 cm (6.56 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Impedancia: 50 ohms</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Factor de velocidad: 66%</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Conductor interno: AWG 20 (0.37 mm), cobre sólido</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Aislamiento: Polietileno sólido</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Blindaje: Malla trenzada cobre estañado 95%</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Diámetro exterior: 4.90 mm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Atenuación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>UHF 450 MHz en 30 m: 9.84 dB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Conector A — N Macho</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Referencia: RFN10052N</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Modo de ensamble: Anillo plegable</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Cuerpo: Bronce niquelado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Referencia: RSA3000B</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Modo de ensamble: Anillo plegable</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Cuerpo: Bronce dorado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 50 ohms para transmisión RF efectiva
Característica 2	Conectores con contactos centrales en oro
Característica 3	Blindaje 95% cobre estañado para máxima protección
Característica 4	Atenuación controlada 9.84 dB a 450 MHz en 30 m
Característica 5	Aislamiento dieléctrico de teflón en ambos conectores
Característica 6	Cuerpo de bronce dorado en conector SMA macho