Jumper Coaxial / 18 m (59.06 ft) / N Macho-N Macho / 50 Ω / 7.50 mm OD / LMR300-equivalente

SKU: EP-JC295-NN18 Marca: EPCOM Categoría: Jumpers

$278.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> Este jumper coaxial de 18 metros (59.06 pies) con conectores N macho en ambos extremos está diseñado para instalaciones profesionales de RF que requieren conexiones confiables entre amplificadores, antenas interiores, antenas exteriores, separadores (tap) y divisores de potencia. Con características equivalentes al cable LMR300 y un diámetro exterior de 7.50 mm, ofrece un rendimiento óptimo en aplicaciones de telecomunicaciones, redes celulares y sistemas de distribución de señal. Su recubierta blanca permite su despliegue tanto en entornos interiores como exteriores sin degradación del rendimiento eléctrico. <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3> <ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Pérdida por inserción de 6.25 dB a 2000 MHz para enlaces de alta frecuencia <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Impedancia de 50 Ω para máxima transferencia de potencia <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Efectividad de blindaje superior a 90 dB con malla trenzada de aluminio-magnesio <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Factor de velocidad del 82% para reducir la latencia de propagación <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño dual para despliegue en interior y exterior con recubierta blanca <li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Conectores N macho preinstalados en ambos extremos listos para conexión <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3>   Longitud 18.00 m (59.06 ft)   Impedancia 50 Ω   Pérdida por inserción 6.25 dB @ 2000 MHz   Factor de velocidad 82%   Efectividad de blindaje > 90 dB   Blindaje Malla trenzada Al-Mg   Diámetro exterior 7.50 mm   Diámetro conductor interno 1.80 mm   Tipo de conector N macho (ambos extremos)   Equivalencia LMR300   Ambiente de operación Interior y exterior   Color de recubierta Blanco