



Jumper Coaxial / 30 cm (11.81 pulgadas) / Conectores N Macho a N Macho / Cable RG142 / Entornos Industriales

SKU: SN142KN30 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$316.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper coaxial de 30 cm (11.81 pulgadas) diseñado para interconexiones RF en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas industriales. Utiliza cable RG142 que proporciona baja atenuación y alta durabilidad mecánica. Los conectores N macho en ambos extremos garantizan compatibilidad con equipos estándar de RF y antenas. La terminación se realiza con maquinaria especializada para asegurar impedancia controlada y confiabilidad en condiciones de operación continua. Disponible para fabricación personalizada según requerimientos específicos de cable, longitud, conector y cantidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 30 cm (11.81 pulgadas)Conector A: N macho (RFN10052N)Conector B: N macho (RFN10052N)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable RG142 de alta calidadBaja atenuación de señal RFConfiabilidad en entornos industriales exigentesImpedancia controlada en terminación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 30 cm (11.81 pulgadas)Conector A: N macho (RFN10052N)Conector B: N macho (RFN10052N)Tipo de cable: RG142 (LP142)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Servicios de Fabricación</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Personalización de cablePersonalización de longitudPersonalización de conectorPersonalización de cantidadMaquinaria especializada para terminaciónCables y conectores de alta calidad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores N macho a N macho de alta confiabilidad RF
Característica 2	Cable RG142 para durabilidad en aplicaciones exigentes
Característica 3	Longitud de 30 cm para conexiones precisas entre equipos
Característica 4	Fabricación personalizable en cable, longitud y conector
Característica 5	Construcción industrial para entornos de alta demanda
Característica 6	Terminación profesional con maquinaria especializada