



Jumper Coaxial / 50 Ohms / 0.60 m (1.97 ft) / N Macho a N Macho / LMR300 Equivalente / Blindaje >90 dB

SKU: EP-JC295-NN06 Marca: EPCOM Categoría: Jumpers

\$78.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este jumper coaxial está diseñado para interconectar equipos críticos en infraestructuras de RF como amplificadores, antenas interiores y exteriores, separadores (tap) y divisores de potencia. Su construcción equivalente al cable tipo LMR300 de 7.50 mm de diámetro exterior garantiza compatibilidad con instalaciones profesionales de telecomunicaciones. La recubierta blanca permite su despliegue tanto en ambientes interiores como exteriores, mientras que los conectores N macho en ambos extremos facilitan conexiones directas sin adaptadores adicionales.

Características principales

- Pérdida por inserción de 0.60 dB a 2000 MHz para señal estable
- Blindaje superior a 90 dB con malla trenzada Al-Mg
- Conductor interno de 1.80 mm para alta conductividad eléctrica
- Recubierta blanca para uso en interiores y exteriores
- Factor de velocidad del 82% para transmisión eficiente
- Conectores N macho en ambos extremos para conexión directa

Especificaciones técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;">

Longitud

>0.60 m (1.97 ft / 23.62 in)

Impedancia

>50 Ohms

Pérdida por inserción

>0.60 dB @ 2000 MHz

Efectividad de blindaje

>90 dB

Blindaje

Malla trenzada Al-Mg

Diámetro exterior

>7.50 mm (tipo LMR300)

Conductor interno

>1.80 mm alta conductividad

Factor de velocidad

>82%

N macho en ambos extremos

Color

blanco

Uso

Interior y exterior

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 15:39