



Jumper Coaxial / 75 Ohm / 22.86 m (75 pies) / Blindaje 90 dB / Conector F Macho / RG11 Equivalente LMR400-75

SKU: 951-175 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Jumpers

\$1,453.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El cable coaxial Wilson RG11 951175 es una solución de baja pérdida equivalente al estándar LMR400-75, diseñado para establecer conexiones confiables entre amplificadores de señal, antenas interiores, antenas exteriores y divisores de potencia. Con un diámetro exterior de 10.29 mm, este cable ofrece un rendimiento superior tanto en entornos interiores como exteriores gracias a su recubrimiento negro resistente. Su longitud de 22.86 metros (75 pies) proporciona la flexibilidad necesaria para despliegues extensos sin comprometer la integridad de la señal. Los conectores F macho en ambos extremos permiten una instalación directa sin necesidad de adaptadores adicionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Longitud de 22.86 metros (75 pies) para máxima flexibilidad en instalaciones<li style='margin-bottom: 8px;'\>Impedancia de 75 ohms para conexión estable y consistente<li style='margin-bottom: 8px;'\>Blindaje superior a 90 dB para protección efectiva contra interferencias<li style='margin-bottom: 8px;'\>Conectores F macho en ambos extremos para conectividad inmediata<li style='margin-bottom: 8px;'\>Diámetro de 10.29 mm compatible con especificaciones LMR400-75<li style='margin-bottom: 8px;'\>Conductor interno de 1.65 mm para alta conductividad eléctrica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Longitud22.86 m (75 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Impedancia75 ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Factor de velocidad85%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Efectividad de blindajeMayor a 90 dB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>BlindajeMalla trenzada de cobre estañado 95%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Diámetro exterior10.29 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Diámetro conductor interno1.65 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Tipo de conectorF macho (ambos extremos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>EquivalenteLMR400-75</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; margin-bottom: 4px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>AplicaciónInterior y exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de señal en largas distancias
Característica 2	Compatible con amplificadores y antenas Wilson
Característica 3	Malla trenzada de cobre estañado al 95%
Característica 4	Uso interior y exterior con recubrimiento negro
Característica 5	Factor de velocidad del 85% para eficiencia óptima
Característica 6	Conectores F macho listos para instalación inmediata