



Jumper Coaxial / Cable LP142 / 60 cm (1.97 ft) / N Macho a SMA Macho / Hasta 8 GHz

SKU: SN142KSMA60    Marca: EPCOM INDUSTRIAL    Categoría: Jumpers

\$337.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jumper coaxial profesional con cable LP142 de 60 cm (23.62 pulgadas / 1.97 pies), equipado con conectores N macho y SMA macho para aplicaciones de radiofrecuencia hasta 8 GHz. Diseñado para instalaciones que demandan baja pérdida de señal y alta integridad en el trayecto coaxial. La construcción especializada con maquinaria de precisión asegura conexiones estables y repetibles en entornos de telecomunicaciones, redes inalámbricas profesionales y sistemas de medición RF. Disponible en configuraciones personalizadas de longitud y tipo de conector según necesidades específicas del proyecto.

**Características principales**

- Cable LP142 de baja pérdida para RF de alta frecuencia
- Conectores N macho y SMA macho de precisión mecanizada
- Fabricación profesional con equipos especializados
- Longitud personalizable según requerimientos de instalación
- Optimizado para aplicaciones de telecomunicaciones hasta 8 GHz
- Ensamblaje con componentes de alta calidad para máxima confiabilidad

**Especificaciones técnicas**

Longitud: 60 cm (23.62 pulgadas / 1.97 pies)

Conector A: N Macho (RFN10052N)

Conector B: SMA Macho (RSA3000C)

Tipo de cable: LP142

Rango de frecuencia: Hasta 8 GHz

Personalización: Longitud, cable y conector a medida

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cable LP142 de baja pérdida para RF de alta frecuencia               |
| Característica 2 | Conectores N macho y SMA macho de precisión mecanizada               |
| Característica 3 | Fabricación profesional con equipos especializados                   |
| Característica 4 | Longitud personalizable según requerimientos de instalación          |
| Característica 5 | Optimizado para aplicaciones de telecomunicaciones hasta 8 GHz       |
| Característica 6 | Ensamblaje con componentes de alta calidad para máxima confiabilidad |