



Jumper Coaxial con Cable Wilson-400 | Conector N Macho en los Extremos | 3.05 Metros (10 Pies) de Longitud.

SKU: 952-310 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Jumpers

\$571.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p>Jumper de cable coaxial.</p> <p>El cable coaxial WILSON400 952310 de baja pérdida, es un cable equivalente al LMR400 de 10.31 mm de diámetro que permite conexiones entre el amplificador, la antena interior, antena exterior y/o divisores de potencia. Este cable para interior y exterior tiene 3.05 metros de largo, con recubierta en color negro y está equipado con conectores N-Macho en ambos extremos.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3.05 metros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de velocidad: 85% <li style='margin-bottom: 5px;'>Efectividad de blindaje: Mayor a 90 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Malla trenzada de cobre estañado 95%. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior del cable: 10.31 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor interno del cable: 2.74 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: N Macho (ambos extremos). </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida equivalente a cable LMR400
Característica 2	Blindaje superior a 90 dB para señal limpia
Característica 3	Conectores N macho en ambos extremos
Característica 4	Doble blindaje con malla de cobre estañado
Característica 5	Compatible interior y exterior con recubrimiento negro
Característica 6	Impedancia 50 ohms para compatibilidad universal