



Jumper Coaxial con Cable Wilson-400 / Conector N Macho en los Extremos / 6.1 Metros (20.01 Pies) de Longitud.

SKU: 952-320 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Jumpers

\$805.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jumper de cable coaxial de baja pérdida diseñado para interconectar amplificadores de señal, antenas interiores y exteriores, divisores de potencia, separadores y otros componentes de sistemas RF. El cable Wilson-400 ofrece rendimiento equivalente al estándar LMR400 con un diámetro exterior de 10.31 mm, proporcionando atenuación mínima para aplicaciones profesionales de telecomunicaciones. Su construcción robusta con recubrimiento negro permite instalación tanto en interiores como en exteriores, manteniendo la integridad de la señal en condiciones variables.

Características Principales

- Cable coaxial Wilson-400 equivalente a LMR400 con baja atenuación de señal
- Conectores N macho en ambos extremos para conexión segura y estable
- Blindaje efectivo superior a 90 dB con malla trenzada de cobre estañado al 95%
- Recubrimiento exterior negro resistente para uso en interiores y exteriores
- Impedancia estándar de 50 ohms compatible con equipos RF universales
- Factor de velocidad del 85% para transmisión eficiente de señal

Especificaciones Técnicas

Longitud	6.10 m (20.01 ft)
Impedancia	50 Ohms
Factor de Velocidad	85%
Efectividad de Blindaje	> 90 dB
Blindaje	Malla trenzada cobre estañado 95%
Diámetro Exterior	10.31 mm
Diámetro Conductor Interno	2.74 mm
Tipo de Conector	N Macho (ambos extremos)
Recubrimiento	Negro, uso interior/exterior
Equivalente Estándar	LMR400

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida equivalente a cable LMR400
Característica 2	Blindaje superior a 90 dB de efectividad
Característica 3	Malla trenzada de cobre estañado al 95%
Característica 4	Recubierta negra para intemperie duradera
Característica 5	Conectividad universal con equipos RF
Característica 6	Factor de velocidad del 85% para señal óptima