



Jumper Coaxial / N Macho a N Macho / Cable LP400 / 1.5 m (4.92 ft)

SKU: SN400KN150T Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$389.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este jumper coaxial profesional está diseñado para establecer conexiones confiables entre equipos de red inalámbrica, antenas, protectores coaxiales y amplificadores en entornos industriales. Utiliza cable LP400 de alta calidad que garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones de RF. Los conectores N macho RFN10063I en ambos extremos aseguran una interfaz mecánica robusta y estable. Su longitud de 150 cm proporciona la flexibilidad necesaria para instalaciones en gabinetes y racks sin generar exceso de cable. La construcción resistente soporta condiciones operativas exigentes en infraestructura de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Conectores N macho RFN10063I en ambos extremos para conexión seguraCable coaxial LP400 para transmisión profesional de RFLongitud de 150 cm (4.92 pies) para versatilidad de instalaciónDiseño robusto orientado a entornos industriales exigentesCompatible con protectores coaxiales y amplificadores de señal<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>150 cm (4.92 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector A</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>N macho RFN10063I</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector B</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>N macho RFN10063I</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LP400</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Conexión entre equipos de red inalámbrica y antena</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Usos compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Protectores coaxiales / Amplificadores</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores N macho RFN10063I en ambos extremos
Característica 2	Cable LP400 para conexión profesional inalámbrica
Característica 3	Longitud de 150 cm para máxima flexibilidad de instalación
Característica 4	Diseño robusto para entornos industriales exigentes
Característica 5	Compatible con protectores coaxiales y amplificadores
Característica 6	Optimizado para equipos de red inalámbrica