



Jumper Coaxial RF / Cable LMR-240 (RG-8/X) / 85 cm / Conectores BNC Macho a BNC Macho / 50 Ohm

SKU: SBNC-240-BNC-85 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$324.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de interconexión RF construido con cable coaxial LMR-240 (equivalente RG-8/X) de 85 cm de longitud, terminado en ambos extremos con conectores BNC macho modelo RFB-1107-1x. Diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones, radiofrecuencia y sistemas de comunicación que requieren transmisión de señal con impedancia controlada de 50 ohm. Su construcción flexible facilita el enrutamiento en espacios reducidos, racks de equipos y gabinetes de comunicaciones, manteniendo la integridad de la señal en frecuencias de operación típicas de equipos estándar de la industria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de producto: Jumper coaxial RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 85 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector A: BNC macho (RFB-1107-1x)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector B: BNC macho (RFB-1107-1x)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 50 ohm (estándar RF)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Equipos de telecomunicaciones y RF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable: RG-8/X (LMR-240)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Optimizado para señal definida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisión eficiente y estable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico / Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 85 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector A: BNC macho RFB-1107-1x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector B: BNC macho RFB-1107-1x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño flexible<li style='padding: 6px 0;'>Instalaciones ajustadas compatibles</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Jumper coaxial BNC macho a BNC macho, 85 cm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable LMR-240 con atenuación reducida hasta 2.4 GHz
Característica 2	Conectores BNC macho RFB-1107-1x con acoplamiento seguro
Característica 3	Longitud de 85 cm para conexiones inter-equipo ordenadas
Característica 4	Flexibilidad superior para enrutamiento en racks densos
Característica 5	Compatible con equipos de RF y telecomunicaciones estándar
Característica 6	Construcción RG-8/X para impedancia controlada de 50 ohm