



SKU: 950-650 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Jumpers

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;<p><div style="color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Características Principales</div><div style="background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;"><div style="float: right; width: 150px; border-right: 1px solid #ccc; padding-right: 10px; margin-right: 10px;">Longitud: 15.24 metros (50 pies)</div> para mayor alcance en instalaciones</div><div style="clear: both;"></div><div style="background-color: transparent; padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Conectores F macho en ambos extremos, listos para conexión</div><div style="background-color: transparent; padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Impedancia de 75 ohm, compatible con amplificadores de señal celular</div><div style="background-color: transparent; padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Equivalente a cable coaxial tipo RG-6 en rendimiento eléctrico</div><div style="background-color: transparent; padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Diseñado para uso en interiores y exteriores</div><div style="background-color: transparent; padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Compatible con divisores de potencia y separadores de 75 ohm</div><div style="background-color: transparent; padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Transferencia de señal 4G LTE y 3G entre antenas y amplificadores</div><div style="background-color: transparent; padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;">Especificaciones Técnicas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Tipo de Cable</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Coaxial equivalente RG-6</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Longitud</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Impedancia</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Conectores</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Compatibilidad</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Aplicación</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Amplificadores</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Uso</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Interior y exterior</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Compatibilidad Adicional</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Divisores de potencia y separadores</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">Baja pérdida, atenuación mínima</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de señal para amplificadores celulares
Característica 2	Transferencia eficiente de señal 4G LTE y 3G
Característica 3	Compatible con divisores de potencia y separadores
Característica 4	Atenuación mínima en largas distancias
Característica 5	Diseño dual para ambientes internos y externos
Característica 6	Conectores F macho listos para conexión directa