



Jumper Coaxial / RG-6 / 60.96 cm (2 pies) / Conectores F Macho / 75 Ohm / Blanco

SKU: 950-602 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Jumpers

\$70.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jumper coaxial tipo RG-6 en color blanco con conectores F macho en ambos extremos, diseñado para transferir señal celular 4G LTE y 3G con mínima pérdida. Su impedancia de 75 Ohm garantiza compatibilidad con amplificadores, antenas, divisores de potencia y separadores del mismo estándar. La longitud compacta de 60.96 centímetros (2 pies) permite instalaciones ordenadas en espacios reducidos de casas, oficinas o entornos comerciales. Construido para operación tanto en interiores como en exteriores, ofrece versatilidad en diversas configuraciones de red celular.

Características principales

- Cable RG-6 de baja atenuación para señales 4G LTE/3G
- Conectores F macho en ambos extremos para conexión directa
- Longitud de 60.96 cm (24 pulgadas / 2 pies) para instalaciones compactas
- Impedancia de 75 Ohm para amplificadores y antenas compatibles
- Color blanco para integración discreta en entornos profesionales
- Apto para uso interno y externo en diversas aplicaciones

Especificaciones técnicas

Cable RG-6 de baja atenuación para señales 4G LTE/3G

Conectores F macho en ambos extremos para conexión directa

Longitud de 60.96 cm (24 pulgadas / 2 pies)

Impedancia de 75 Ohm para amplificadores y antenas compatibles

Color blanco para integración discreta en entornos profesionales

Apto para uso interno y externo en diversas aplicaciones

Este jumper es compatible con antenas, amplificadores de señal celular, divisores de potencia y separadores que operen con impedancia de 75 Ohm. Resulta ideal para instalaciones residenciales, corporativas y comerciales donde se requiere mantener la integridad de la señal en trayectorias cortas entre componentes del sistema.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja atenuación para señal 4G LTE/3G
Característica 2	Conectores F macho en ambos extremos
Característica 3	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 4	Uso versátil en interiores y exteriores
Característica 5	Compatible con amplificadores y antenas 75 Ohm
Característica 6	Transferencia optimizada de señal celular