



Jumper con Cable LMR-240 de 85 cm, con Conectores BNC Macho a BNC Macho.

SKU: SBNC-240-BNC-85 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$357.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Jumper</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto: Jumper con Cable LMR-240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: BNC Macho a BNC Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 85 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector A: BNC Macho (RFB-1107-1X) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector B: BNC Macho (RFB-1107-1X) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: RG-8/X (LMR-240) </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable RG-8/X (LMR-240) optimizado para señal definida <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud precisa de 85 cm para fácil manejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores BNC macho de alta calidad RFB-1107-1X <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño flexible para instalaciones ajustadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con equipos estándar de telecomunicaciones </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable LMR-240 con atenuación reducida hasta 2.4 GHz
Característica 2	Conectores BNC macho RFB-1107-1x con acoplamiento seguro
Característica 3	Longitud de 85 cm para conexiones inter-equipo ordenadas
Característica 4	Flexibilidad superior para enrutamiento en racks densos
Característica 5	Compatible con equipos de RF y telecomunicaciones estándar
Característica 6	Construcción RG-8/X para impedancia controlada de 50 ohm