



Jumper de 110 cm (43.31 Pulgadas) Fabricado con Cable RG-58U-SYS, Conectores N en Ambos Extremos.

SKU: SN-58U-N-110 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$221.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Jumper Profesional fabricado con los siguientes componentes:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: <ul style='padding-left: 40px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 110 cm (RG58USYS). <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohms. <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Velocidad: 66%. <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts. UHF 450 MHz: 9.84 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor Interno Calibre AWG: 20 (.37) cobre sólido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: Polietileno sólido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Malla trenzada de cobre estañado 95%. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 4.90 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector A y B: <ul style='padding-left: 40px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: N Macho (RFN10052N). <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo Plegable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de Bronce: Niquelado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fabricamos Jumpers Especiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cualquier tipo de cable con cualquier conector, a cualquier longitud y en cualquier cantidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Máquinas especializadas y personal de gran experiencia, nos permiten fabricar sus 'puentes' de cable coaxial en forma profesional, con una gran presentación, calidad y confiabilidad a un precio reducido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo usamos cables y conectores de la más alta calidad. </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia precisa de 50 ohms para transmisión estable
Característica 2	Conectores N macho niquelados con contacto central en oro
Característica 3	Blindaje 95% cobre estañado para máxima protección EMI
Característica 4	Atenuación controlada de 9.84 dB a 450 MHz en 30 m
Característica 5	Aislamiento dieléctrico de teflón para alto rendimiento
Característica 6	Construcción profesional con anillo plegable reforzado