



Jumper de 3 Metros (9.84 Pies), con Conectores N-Macho en los Extremos

SKU: SN400KN300T Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$461.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de logo --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector A: N Macho (RFN10063I). <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector B: N Macho (RFN10063I). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Cable: Cable coaxial RG-8/U (LP400). </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>Conexión entre equipos de red inalámbrica y antena / protectores coaxiales / amplificadores.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal estable con impedancia de 50 ohms
Característica 2	Conectores N-Macho RFN10063I en ambos extremos
Característica 3	Cable RG-8/U LP400 de alta calidad
Característica 4	Compatible con protectores coaxiales
Característica 5	Funciona con amplificadores de RF
Característica 6	Ideal para redes inalámbricas profesionales