



Jumper de 30 cm (11.81 pulgadas) Fabricado con Cable RG-58U-SYS, Conector N y Conector TNC en el Otro Extremo

SKU: SN-58U-TNC-30 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$325.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Jumper Profesional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Fabricado con los siguientes componentes:</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 30 cm (RG58USYS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Velocidad: 66% <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts. UHF 450 MHz: 9.84 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor Interno Calibre AWG: 20 (.37) cobre sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: Polietileno sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Malla trenzada de cobre estañado 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 4.90 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Conector A</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: N Macho (RFN10052N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de Bronce: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Conector B</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: TNC Macho (RFT12022) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo plegable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de Bronce: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Delrin </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje de malla cobre estañado al 95% para máxima protección EMI
Característica 2	Conectores niquelados con contacto central en oro para durabilidad
Característica 3	Aislamiento de polietileno sólido con factor de velocidad del 66%
Característica 4	Diseño de anillo plegable para instalación robusta y confiable
Característica 5	Conductor interno de cobre sólido AWG 20 para transmisión estable
Característica 6	Dielectricos de teflón y delrin para alto rendimiento dieléctrico