



Jumper de 60 cm (23.62 Pulgadas) Fabricado con Cable RG-58U-SYS, Conector N y UHF del Otro Extremo

SKU: SN-58U-UHF-60    Marca: EPCOM INDUSTRIAL    Categoría: Jumpers

\$233.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <a style='display: inline-block;' href='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/IMPRESOS/EPComIndustrialFAMILIA.pdf' target='\_new'> <img style='width: auto; max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/IMPRESOS/LOGO\_epcom%20industrial.jpg' alt='Logo EPCOM Industrial' width='500' height='100'> </a> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>Jumper Profesional fabricado con los siguientes componentes:</p> </div> <!-- Secciones de componentes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <!-- Cable --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Longitud:</strong> 60 cm (<a style='color: #3598db; text-decoration: none;' href='https://www..mx/producto/RG-58U-SYS-VIAKON-28023.html' target='\_blank' rel='noopener'>RG58USYS</a></li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Impedancia:</strong> 50 Ohms</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Factor de Velocidad:</strong> 66%</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Atenuación en 30 mts. UHF 450 MHz:</strong> 9.84 dB</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Conductor Interno Calibre AWG:</strong> 20 (.37) cobre sólido</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Aislamiento:</strong> Polietileno sólido</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Blindaje:</strong> Malla trenzada de cobre estañado 95%</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Diámetro Exterior:</strong> 4.90 mm</li> </ul> </div> <!-- Conector A --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector A</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Tipo de Conector:</strong> N Macho (<a style='color: #3598db; text-decoration: none;' href='https://www..mx/producto/RFN-1005-2N-RF-INDUSTRIES,LTD-27865.html' target='\_blank' rel='noopener'>RFN10052N</a></li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Modo de Ensamble:</strong> Anillo Plegable</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Cuerpo de Bronce:</strong> Niquelado</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Contacto Central:</strong> Oro</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Aislante Dieléctrico:</strong> Teflón</li> </ul> </div> <!-- Conector B --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector B</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Tipo de Conector:</strong> PL-259 Macho (<a style='color: #3598db; text-decoration: none;' href='https://www..mx/producto/RFU-505-RF-INDUSTRIES,LTD-27954.html' target='\_blank' rel='noopener'>RFU505</a></li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Modo de Ensamble:</strong> Anillo plegable</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Cuerpo de Bronce:</strong> Niquelado</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Contacto Central:</strong> Plateado</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Aislante Dieléctrico:</strong> Teflón</li> </ul> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectores con contacto central de oro para máxima conductividad |
| Característica 2 | Blindaje 95% en malla trenzada de cobre estañado                 |
| Característica 3 | Atenuación controlada de 9.84 dB a 450 MHz en 30 m               |
| Característica 4 | Conductor sólido AWG 20 para estabilidad de señal                |
| Característica 5 | Aislamiento de polietileno sólido con factor de velocidad 66%    |
| Característica 6 | Cuerpos de bronce niquelado con dieléctrico de teflón            |