



Jumper de Alto Rendimiento para 6 GHz, RPSMA-Macho inverso a RPSMA Macho inverso de 50 cm

SKU: LP-RPSMA-M50 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios

\$280.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de baja pérdida <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para uso en exterior e interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para aplicaciones de redes inalámbricas y radiocomunicación <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de por vida </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida: 50 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: RPSMA-Macho inverso / RPSMA-Macho inverso <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 0-6 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje: Aluminio y cobre trenzado <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -45°C a 85°C </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de frecuencia 0-6 GHz para aplicaciones avanzadas
Característica 2	Conectores RPSMA macho inverso de alta precisión
Característica 3	Cable de baja pérdida para señal óptima
Característica 4	Blindaje de aluminio y cobre trenzado
Característica 5	Operación estable entre -45°C y 85°C
Característica 6	Diseño duradero para interiores y exteriores