



Jumper de Aterrizaje / 6 AWG (16 mm²) / 61 cm (24 in) / Terminal 45° y Recta / Cobre con Antioxidante

SKU: RGEJ624PHY Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$886.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de aterrizaje pre-terminado diseñado para la conexión eficiente de equipos activos a barras de tierra física o colectores en racks y gabinetes de infraestructura crítica. Fabricado en cobre calibre 6 AWG (16 mm²), garantiza baja resistencia eléctrica y alta conductividad para protección contra descargas y referencia de potencial segura. La terminal doblada a 45 grados en un extremo facilita el enrutamiento ordenado en espacios confinados, mientras que la terminal recta del otro extremo permite conexión directa a chasis de equipos. Incluye antioxidante y juego de tornillos de múltiples dimensiones para adaptarse a distintos fabricantes de equipos de red, servidores y sistemas de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Jumper terminado para instalación rápida sin herramientas de crimpado adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminal doblada a 45° para mejor gestión de cables en racks de alta densidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye antioxidante para máxima durabilidad en ambientes controlados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con múltiples tamaños de tornillos incluidos en el paquete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple estándares internacionales de aterrizamiento eléctrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre conductor6 AWG (16 mm²)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductorCobre</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud24 in (61 cm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>AplicacionesUnión a barra de tierra o colectora</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminal extremo 1Doblada a 45°</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminal extremo 2Recta</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antioxidante incluido0.16 oz / 5 cc</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ConformidadEstándares internacionales de aterrizamiento</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Jumper 6 AWG1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antioxidante0.16 oz / 5 cc</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos #12-24 x 1/2 in2 unidades</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos M6 x 12 mm2 unidades</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tornillos #10-32 x 1/2 in2 unidades</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tornillos M5 x 12 mm2 unidades</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con jumper pre-terminado de cobre
Característica 2	Terminal doblada 45° para gestión ordenada en racks
Característica 3	Incluye antioxidante para protección contra corrosión
Característica 4	Kit de tornillos múltiples para compatibilidad universal
Característica 5	Conexión directa a barra de tierra física o colectora
Característica 6	Cumple estándares internacionales de aterrizamiento eléctrico